



GS1 DD3



GS1 KKG3



GS1 K4 + GS1 AH

Blocs interrupteurs-sectionneurs pour fusibles NF C ou DIN ▶23024◀

calibre de l'interrupteur (A)	taille des fusibles	nombre de pôles	réf.
pour commande extérieure latérale droite ou gauche, et intérieure ou extérieure frontale			
32	10 x 38	3	GS1 DD3
		3 + Nc (1)	GS1 DD4
pour commande intérieure ou extérieure latérale droite			
50	14 x 51	3	GS1 FD3
		4	GS1 FD4
63	taille 000 (2)	3	GS1 GD3
		4	GS1 GD4
100	22 x 58	3	GS1 JD3
		4	GS1 JD4
125	22 x 58	3	GS1 KD3
		4	GS1 KD4
	taille 00	3	GS1 KKD3
		4	GS1 KKD4
160	taille 0	3	GS1 LD3
		4	GS1 LD4
	taille 00	3	GS1 LLD3
		4	GS1 LLD4
250	taille 1	3	GS1 ND3
		4	GS1 ND4
400	taille 2	3	GS1 QGD3
		4	GS1 QGD4
630	taille 3	3	GS1 SD3
		4	GS1 SD4
1250	taille 4	3	GS1 VD3
		4	GS1 VD4
pour commande extérieure latérale gauche			
50	14 x 51	3	GS1 FG3
		4	GS1 FG4
63	taille 000 (2)	3	GS1 GG3
		4	GS1 GG4
100	22 x 58	3	GS1 JG3
		4	GS1 JG4
125	22 x 58	3	GS1 KG3
		4	GS1 KG4
	taille 00	3	GS1 KKG3
		4	GS1 KKG4
160	taille 0	3	GS1 LG3
		4	GS1 LG4
	taille 00	3	GS1 LLG3
		4	GS1 LLG4
250	taille 1	3	GS1 NG3
		4	GS1 NG4
400	taille 2	3	GS1 QGG3
		4	GS1 QGG4
pour commande extérieure frontale			
50	14 x 51	3	GS1 F3
		4	GS1 F4
63	taille 000 (2)	3	GS1 G3
		4	GS1 G4
100	22 x 58	3	GS1 J3
		4	GS1 J4
125	22 x 58	3	GS1 K3
		4	GS1 K4
	taille 00	3	GS1 KK3
		4	GS1 KK4
160	taille 0	3	GS1 L3
		4	GS1 L4
	taille 00	3	GS1 LL3
		4	GS1 LL4
250	taille 1	3	GS1 N3
		4	GS1 N4
400	taille 2	3	GS1 QQ3
		4	GS1 QQ4
pour commande intérieure et extérieure frontale			
630	taille 3	3	GS1 S3
		4	GS1 S4
1250	taille 4	3	GS1 V3
		4	GS1 V4

(1) Nc = Neutre coupé.
 (2) Fusibles compacts pour le marché allemand.

Caractéristiques ▶23024◀

Conformité aux normes :

■ interrupteurs-sectionneurs : IEC 60947-3 et 5,
 NF C 63-130, VDE 0660, NBN 63408

■ coupe-circuits : IEC 269-1 et 2, NFC 63-210 et
 63-211, VDE 0636-1, DIN 43620.

Certifications des produits : ASEFA/LOVAG, KEMA,
 en cours : LROS, CEPEC.